Slangspecialisten

DIN LEVERANTÖR AV INDUSTRISLANG,
KOPPLINGAR, HYDRAULIK & GUMMIPRODUKTER.

NYHETER I SORTIMENTET

LIVSMEDELS-SLANG

GODKÄNDA ENLIGT LAGAR & REGLER

NYHETER I SORTIMENTET

BRA FLYT SEDAN 1996	**4**
MILJÖANSVAR & HÅLLBARHET	**5**
SPOLSLANG BLÅ 1363	**6**
LIVSMEDELSSLANG 165 °C BLÅ 1365	**8**
SPECIELLA EGENSKAPER HOS LIVSMEDELSSLANG	**10**
LIVSMEDELSSLANG UTAN SPIRAL 1367	**12**
LIVSMEDELSSLANG MED SPIRAL 1369	**14**
GLIDETECH	**16**
GLIDETECH NITRIL 1374	**17**
GLIDETECH EPDM 1375	**18**
GLIDETECH NR 1376	**19**
GLIDETECH BUTYL 1377	**20**
PU-SLANGAR FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN	**22**
TEKNISK INFORMATION	**24**
KOPPLINGAR FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN	**25**
SMS HYLSA 2897 & SMS MUTTER 2893	**26**
DIN HYLSA 2897D & DIN MUTTER 2893D	**27**
SMS-KOPPLING 2890, SMS MUTTER 2893	**27**
KLÄMBACKSKOPPLING	**28**
SMS MUTTERSKYDD GUMMI 2896	**30**
SLANGHYLSA CLAMP 2881 & CLAMPBYGEL 2887	**31**
SPOLMUNSTYCKE 2224SS & SVIVEL SPOLMUNSTYCKE 2225	**32**

Samtliga livsmedelsslangar i broschyren är tillverkade i enlighet med gällande regler och föreskrifter.

BRA FLYT SEDAN 1996

Sedan Slangspecialisten grundades 1996 har många goda drycker avnjutits och stora fat mat serverats runt om i världen. Smaker på våra livsmedel beror självklart av kvaliteten på råvaran. Därför ställs höga krav på hantering och transport av våra livsmedel. Hela vägen från grönbetet till middagsbordet. Våra slanglösningar är en liten del i processen, men den är absolut avgörande för resultatet. Att välja utrustning som tål påfrestningar av olika slag, som lever upp till de hygienkrav och regleringar som ställs inom livsmedelsindustrin är avgörande för att upplevelsen av råvaran ska avnjutas på bästa vis i sista ledet.

RÅVARUHANTERING
När vi hanterar råvaror, fasta som flytande media, är valet av rätt slang viktigt. En livsmedelsslang som används vid lastning och lossning utsätts för stora påfrestningar och bör kunna hanteras på ett användarvänligt sätt. Vikt, flexibilitet och friktion spelar en avgörande roll när slangen hanteras.

PRODUKTION
I en produktionsanläggning ställs stora krav på att slangen ska vara lämplig. Inom livsmedelsindustrin är kraven på renhet extra höga därför ställs hygieniska krav på såväl anslutningar, kopplingar som montage.

MONTERAT OCH KLART
Vi levererar kundanpassade lösningar för maskintillverkare inom livsmedelsindustrin, t.ex svetsade metallslangar och monterade livsmedelsslangar med SMS kopplingar. Livsmedelsslangarna uppfyller dina krav om FDA-godkännande och vi utför slangmärkning för att säkra spårbarheten i din produktionsanläggning.

Materialcertifikat
Önskar du materialcertifikat för ingående komponenter ges det på begäran.

MILJÖANSVAR & HÅLLBARHET

Miljöansvar är en central del av vår affärsidé och vi strävar efter att göra medvetna val när det gäller inköp av slangar och komponenter. Vi prioriterar miljöanpassade alternativ, miljömärkta produkter och de senaste miljöklassificeringarna. Vi strävar även efter att samarbeta med leverantörer och partners som delar vår miljömedvetenhet och engagemang.

Vi följer ISO 14001-standarden, en internationell standard för miljöledningssystem. Detta är ett bevis på vårt engagemang för miljöskydd och hållbarhet. Genom vårt ISO 14001 har vi etablerat strukturerade processer för att identifiera, övervaka och minska våra miljöpåverkningar.

Vi är stolta över att huvudsakligen kunna leverera produkter som inte innehåller några perfluorerade ämnen (PFAS). Detta är en medveten strategi för att främja miljövänlig produktion och minska negativa miljökonsekvenser.

Vårt åtagande förbättras kontinuerligt. Vi tar hänsyn till interna och externa krav, gällande lagstiftning och andra bindande förpliktelser som påverkar företagets miljöaspekter.

Det rekommenderas att nya slangar spolas före och efter användning.

SPOLSLANG BLÅ | 1363

Används inom livsmedelsindustrin för varma och kalla vätskor. Resistent mot vegetabiliska och animaliska oljor. Utmärkt till öl, vin, fruktjuice och mjölk.

-20 °C – +100 °C.

Längd 50 m

Produktspecifikation (Arbetstryck & sprängtryck mäts i bar)

Art nr	ID mm	Godstjocklek	YD mm	Arbetstryck	Sprängtryck	Böjningsradie	Vikt kg/m
1363-0013	12,7	4,5	21,7	20	60	86	0,32
1363-0016	15,9	4,6	25,1	20	60	100	0,39
1363-0019	19,1	4,8	28,7	20	60	114	0,47
1363-0025	25,4	5,1	35,6	20	60	142	0,65

BfR

Resistent mot vegetabiliska & animaliska oljor.

Invändigt vit NBR. Utvändigt
slät blå NBR/PVC

Polyesterarmerad,
smak och luktfri

Rengöring inom livsmedelsindustrin är en del av tillverkningsprocessen och en daglig arbetsuppgift i produktionen.

LIVSMEDELSSLANG 165 °C BLÅ | 1365

Livsmedelsslang specifikt för rengöring med ånga och varmvatten inom livsmedelsindustrin. En mycket smidig slang.

-40 °C – +165 °C.

Längd 40 m

Produktspecifikation (Arbetstryck & sprängtryck mäts i bar)

Art nr	ID mm	Godstjocklek	YD mm	Arbetstryck 164 °C	Arbetstryck 95 °C	Sprängtryck	Vikt kg/m
1365-0013	13	5	23	6	20	60	0,35
1365-0016	16	5	26	6	20	60	0,41
1365-0019	19	6	31	6	20	60	0,60
1365-0025	25	7	39	6	20	60	0,93

BfR · PHTHALATES REACH FREE · FDA · CE 1935/2004 · DM 21/03/1973 · MHLW 1959-2006 · GMP

AMBRASION RESISTANCE Nötningsbeständig · Ozonbeständig · AGE Åldersbeständig · AGE Oljebeständig

Invändigt vit EPDM och utvändigt
blå NBR. Syntetisk textilarmering

SPECIELLA EGENSKAPER HOS LIVSMEDELSSLANG

Vi ställer höga krav på våra livsmedel och därför är även kraven på hanteringen av livsmedel viktig. Livsmedelsslang hanteras med stor försiktighet gällande hygien. Vi levererar livsmedelsgodkända slangar för flytande och fasta media med egenskaper anpassade för en mängd olika användningsområden.

Slangspecialisten levererar produkter i enlighet med Livsmedelsverkets regler och föreskrifter.

SLIT OCH VÄDERBESTÄNDIGHET

KONSTRUKTION

CERTIFIKAT OCH GODKÄNNANDEN



LIVSMEDELSSLANG UTAN SPIRAL | 1367

Livsmedelsslang 1367 är en FDA / EU 1935/2004 godkänd slang utan spiral som finns i utföranden för bryggeri, fett och olja samt för flytande och fasta livsmedel.

Produktspecifikation (Arbetstryck & sprängtryck mäts i bar)

Art nr	ID mm	Godstjocklek	YD mm	Arbetstryck	Sprängtryck	Längd m	Vikt kg/m
1367-0025	25	6	37	6	18	40	0,71
1367-0032	32	6	44	6	18	40	0,87
1367-0038	38	6	50	6	18	40	1,00
1367-0050	51	6	63	6	18	40	1,30
1367-0063	63	6	75	6	18	40	1,58
1367-0075	76	6	88	6	18	40	4,16
1367-0100	102	6	114	6	18	40	5,89
1367-0025F	25	6	37	10	30	40	0,80
1367-0032F	32	6	44	10	30	40	0,99
1367-0038F	38	7	52	10	30	40	1,44
1367-0050F	51	7	66	10	30	40	2,03
1367-0063F	63,5	8	79.5	10	30	40	3,35
1367-0075F	76	10,5	97	10	30	40	4,16
1367-0100F	102	11,5	125	10	30	40	5,89
1367-0025B	25	6	37	10	30	40	0,76
1367-0032B	32	6	44	10	30	40	1,27
1367-0038B	38	7	52	10	30	40	1,83
1367-0050B	51	7,5	66	10	30	40	2,41
1367-0063B	63,5	8	79,5	10	30	40	3,95
1367-0075B	76	12,5	101	10	30	40	4,18
1367-0100B	102	15	132	10	30	40	6,68

LIVSMEDELSSLANG UTAN SPIRAL | 1367

Speciellt lämplig för mjölk, öl, vin, juice.

Längd 40 m

-40 °C – +80 °C

LIVSMEDELSSLANG FETT & OLJA UTAN SPIRAL | 1367F

Speciellt lämplig för feta livsmedel som olja, fett och mjölkprodukter.

-25 °C – +100 °C

LIVSMEDELSSLANG BRYGGERI UTAN SPIRAL | 1367B

Speciellt lämplig för öl, vin, sprit och cider.

-40 °C – +120 °C

LIVSMEDELSSLANG MED SPIRAL | 1369

Livsmedelsslang 1369 är en FDA / EU 1935/2004 godkänd slang med spiral som finns i utföranden för bryggeri, fett och olja samt för flytande och fasta livsmedel.

Produktspecifikation (Arbetstryck & sprängtryck mäts i bar)

Art nr	ID mm	Godstjocklek	YD mm	Arbetstryck	Sprängtryck	Böjningsradie	Vikt kg/m
1369-0025	25	6	37	10	30	85	0,81
1369-0032	32	6	44	10	30	115	1
1369-0038	38	6,5	51	10	30	150	1,28
1369-0050	51	6,5	64	10	30	210	1,66
1369-0063	63,5	7,5	78,5	10	30	265	2,52
1369-0075	76	7,5	91	10	30	320	2,97
1369-0100	102	8	118	10	30	430	4,16
1369-0025F	25	6	37	10	30	85	0,91
1369-0032F	32	6	44	10	30	115	1,12
1369-0038F	38	6,5	51	10	30	150	1,4
1369-0050F	51	6,5	64	10	30	210	1,8
1369-0063F	63,5	7,5	78,5	10	30	265	2,7
1369-0075F	76	8	91	10	30	320	3,17
1369-0100F	102	8	118	10	30	430	4,42
1369-0025B	25	6,5	38	10	30	125	0,95
1369-0032B	32	6	44	10	30	175	1,04
1369-0038B	38	6,5	52	10	30	230	1,28
1369-0050B	51	7	65	10	30	300	1,92
1369-0063B	63	8,5	80	10	30	450	2,7
1369-0075B	76	8,5	93	10	30	530	3,55
1369-0100B	102	9	120	10	30	760	4,89

LIVSMEDELSSLANG MED SPIRAL | 1369

Längd 40 m

Speciellt lämplig för mjölk, öl, vin, juice.

-40 °C – +80 °C

LIVSMEDELSSLANG FETT & OLJA MED SPIRAL | 1369F

Speciellt lämplig för feta livsmedel som olja, fett och mjölkprodukter.

-35 °C – +100 °C

LIVSMEDELSSLANG BRYGGERI MED SPIRAL | 1369B

Speciellt lämplig för öl, vin, sprit och cider.

-40 °C – +120 °C

GLIDETECH

GMP CE 2023/2006 | DM 21/03/1973 | BfR | FDA | PHTHALATES REACH FREE

CE 1935/2004 | MHLW 1959-2006 | 3A | ARRÊTÉ FRANCAIS 09/11/1994



-25 °C - +80 °C

Längd 40 m

GLIDETECH NITRIL | 1374

Sug- och tryckslang för feta livsmedel som olja och fett. Innertub av vitt NBR-gummi och ytterhölje av blått lågfriktionsmaterial.

Produktspecifikation (Arbetstryck & sprängtryck mäts i bar)

Art nr	ID mm	Arbetstryck	Sprängtryck	Böjningsradie	Vikt kg/m	Vakuum
1374-0019	19	10	30	60	0,74	0,9
1374-0025	25	10	30	70	0,81	0,9
1374-0038	38	10	30	80	1,23	0,9
1374-0050	51	10	30	100	1,90	0,9
1374-0063	63,5	10	30	130	2,31	0,9
1374-0075	76	10	30	150	2,91	0,9
1374-0100	102	10	30	250	3,80	0,9

BfR · PHTHALATES REACH FREE · 3A · CE 1935/2004 · DM 21/03/1973 · MHLW 1959-2006 · FDA · GMP

ARRÊTÉ FRANÇAIS 25/11/1992

Nötningsbeständig · Oljebeständig · Åldersbeständig · Korrugerad · Ozonbeständig · Kemikaliebeständig

-40 °C - +120 °C

Längd 40 m

GLIDETECH EPDM | 1375

Sug- och tryckslang för ett brett sortiment av livsmedel. Ej lämplig för fett och olja. Innertub av vitt EPDM-gummi och ytterhölje av grönt lågfriktionsmaterial.

Produktspecifikation (Arbetstryck & sprängtryck mäts i bar)

Art nr	ID mm	Arbetstryck	Sprängtryck	Böjningsradie	Vikt kg/m	Vakuum
1375-0019	19	10	30	60	0,70	0,9
1375-0025	25	10	30	70	0,79	0,9
1375-0038	38	10	30	80	1,19	0,9
1375-0050	51	10	30	100	1,85	0,9
1375-0063	63,5	10	30	130	2,24	0,9
1375-0075	76	10	30	150	2,83	0,9
1375-0100	102	10	30	250	3,72	0,9

BfR · PHTHALATES REACH FREE · 3A · CE 1935/2004 · DM 21/03/1973 · MHLW 1959-2006 · FDA · GMP

AMBRASION RESISTANCE Nötningsbeständig · Oljebeständig · AGE Åldersbeständig · Korrugerad · Ozonbeständig · Kemikaliebeständig

-40 °C - +80 °C

Längd 40 m

GLIDETECH NR | 1376

Sug- och tryckslang lämplig för mjölkprodukter, vin och icke feta livsmedel. Innertub av vitt naturgummi och ytterhölje av blått lågfriktionsmaterial.

Produktspecifikation (Arbetstryck & sprängtryck mäts i bar)

Art nr	ID mm	Arbetstryck	Sprängtryck	Böjningsradie	Vikt kg/m	Vakuum
1376-0019	19	10	30	60	0,72	0,9
1376-0025	25	10	30	70	0,82	0,9
1376-0038	38	10	30	80	1,23	0,9
1376-0050	51	10	30	100	1,90	0,9
1376-0063	63,5	10	30	130	2,30	0,9
1376-0075	76	10	30	150	2,90	0,9
1376-0100	102	10	30	250	3,78	0,9

BfR · PHTHALATES REACH FREE · CE 1935/2004 · DM 21/03/1973 · MHLW 1959-2006 · FDA · GMP · AMBRASION RESISTANCE (Nötningsbeständig)

Oljebeständig · Åldersbeständig · Korrugerad · Ozonbeständig · Kemikaliebeständig



Längd 40 m

GLIDETECH BUTYL | 1377

Sug- och tryckslang lämplig för vin och sprit. Låg permeabilitet. Innertub av vitt butylgummi och ytterhölje av rött lågfriktionsmaterial.

Produktspecifikation (Arbetstryck & sprängtryck mäts i bar)

Art nr	ID mm	Arbetstryck	Sprängtryck	Böjningsradie	Vikt kg/m	Vakuum
1377-0019	19	10	30	60	0,69	0,8
1377-0025	25	10	30	70	0,85	0,8
1377-0038	38	10	30	80	1,12	0,8
1377-0050	51	10	30	100	1,47	0,8
1377-0063	63	10	30	130	1,99	0,8
1377-0075	76	10	30	150	2,49	0,8
1377-0100	102	10	30	250	3,76	0,8

BfR · PHTHALATES REACH FREE · CE 1935/2004 · DM 21/03/1973 · MHLW 1959-2006 · FDA · GMP · ARRÊTÉ FRANÇAIS 25/11/1992 · 3A

Oljebeständig · Korrugerad · Ozonbeständig · Kemikaliebeständig · Nötningsbeständig (AMBRASION RESISTANCE) · Åldersbeständig (AGE)

PU-SLANGAR FÖR
LIVSMEDELSINDUSTRIN

PU-Slangar för livsmedelsindustrin

Polyuretanslang PU-lätt - 1421FOOD

Lämplig för utsugning av lättare spån, gaser, ångor och lösningsmedel. Även lämplig för transport av torra livsmedel. Livsmedelsgodkänd.

-40 °C – +100 °C

Polyuretanslang PU-standard | 1423FOOD

Lämplig för transport av pulver, granulat och andra korniga material. Även lämplig för transport av torra livsmedel. Livsmedelsgodkänd.

-40 °C – +100 °C

Polyuretanslang PU-super | 1425FOOD

Lämplig för mycket krävande spånutsug och transport av pulver, granulat, spannmål etc. Livsmedelsgodkänd.

-40 °C – +100 °C

FULL SPÅRBARHET & LASERMÄRKTA PRODUKTER EFTER KUNDENS ÖNSKEMÅL

Kvalitet är viktigt, både för dig och för oss. Det vi levererar skall vi alltid kunna stå för. Vi kan märka produkterna med hjälp av modern laserutrustning. På så sätt kan vi alltid garantera spårbarhet.

TEKNISK INFORMATION

Våra produkter har utformats speciellt för deras avsedda användning. För korrekt användning, rengöring och sanering av Slangspecialistens slangar rekommenderar vi dig att:

- Besöka slangguiden på vår hemsida eller skanna QR-koden nedan.
- Kontakta oss på slang@slangspecialisten.se

Guide: Rengöring av livsmedelsslang

Kemisk resistenstabell för polymer

Kemisk resistenstabell för fluorpolymer

Guide: Montering av slang

KOPPLINGAR FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN

Våra slangar kan användas med ett brett utbud av olika kopplingar för livsmedel, kemiska, farmaceutiska, kosmetiska och industriella tillämpningar.

SLANGHYLSA SMS | 2897

Tillverkas av AISI 316



MUTTER SMS | 2893

SMS-kopplingen är avsedd att användas där det ställs stora krav på säkerhet och hygien.

Tillverkas av AISI 304



SLANGHYLSA DIN | 2897D

Tillverkas av AISI 316



MUTTER DIN | 2893D

DIN-kopplingen är avsedd att användas där det ställs stora krav på säkerhet och hygien.

Tillverkas av AISI 304

KLÄMBACKSKOPPLING | 2911

En praktiskt livsmedelskoppling för egenmontage. Kopplingen är avsedd att användas där det ställs stora krav på säkerhet och hygien.

2900SS 2890 2893

SMS-KOPPLING HONA SLANG | 2890

SMS slangstolpe för montering med klämbackskal.

Tillverkas av AISI 316



SMS MUTTER | 2893

SMS-muttern är avsedd att användas där det ställs stora krav på säkerhet och hygien.

Tillverkas av AISI 304

KLÄMBACKSKAL | 2900SS

Klämbackskal för montering på särskilt avsedda kopplingar.



Tillverkas av rostfritt stål

SMS MUTTERSKYDD GUMMI | 2896

Ett gummiskydd för SMS muttrar. Gummiskyddet sparar såväl kopplingen som golv och andra ytor där slangen släpas/släpps. Det innebär minskat slitage och enkla besparingar.

MUTTER 2893

STÖTSKYDD



OPTIMALT SKYDD MOT SLITAGE

SLANGHYLSA TRI-CLAMP | 2881

Som tät koppling mellan gummislang och rör eller fast installation med höga krav på hygien. För transport av t.ex. livsmedel, läkemedel, vätskor osv.

Tillverkas av AISI 316



CLAMPBYGEL | 2887

För sammankoppling av clampkopplingar.

Tillverkas av AISI 316

SPOLMUNSTYCKE INDUSTRI ROSTFRI | 2224SS

Spolmunstycke i rostfritt. Vitt gummi-belagt på hela munstycket

SVIVEL SPOLMUNSTYCKE | 2225

Tillverkas av Rostfritt stål



VI ERBJUDER SPECIAL-ANPASSADE LÖSNINGAR EFTER DINA BEHOV

På Slangspecialisten kan vi konsten att sammanfoga stål. Vi har professionell svetskompetens på plats i vår verkstad dagligen. Svetsning är en viktig del i våra slang- och kopplingslösningar.

Vi möter både branschens krav och dina behov. Kontakta oss om du vill ha hjälp med din speciallösning.

100 %
SLANGSPECIAL

Slangspecialisten

Du är alltid välkommen att ringa oss eller
komma förbi vår servicebutik i Lund!
046- 211 26 00