oxiLoc

Location matériel bâtiment

Étaiement
Échafaudage
Sécurité
Coffrage
Benne

©OXILOC

Location, transport, services
Pour **vos chantiers**, la solution est **ici !**

CATALOGUE PRO

oxiloc.fr

LAURÉAT
Réseau Entreprendre
AQUITAINE

25 ans d'expérience dans le domaine de la location de matériel de bâtiment.

OXILOC c'est avant tout une société menée par une équipe collaborative, investie et passionnée. Notre entreprise, à taille humaine, réalise la location de matériel de bâtiment et s'adresse à des professionnels de ce secteur, en Nouvelle-Aquitaine.

Nous souhaitons répondre à vos besoins de location pour vos chantiers :
- **ÉCHAFAUDAGE**
- **COFFRAGE**
- **ÉTAIEMENT**
- **SÉCURITÉ**
- **BENNE**
- **LÈVE PALETTE**
- **TOUR DE LAVAGE**
- **etc.**

D'autre part, nous disposons d'un **BUREAU D'ÉTUDES**, afin de vous fournir des plans de qualité pour répondre au mieux à vos demandes, ainsi qu'à vos besoins.
Nous vous proposons également une solution de **TRANSPORT** adaptée pour acheminer le matériel de location grâce au camion porteur grue.

OXILOC c'est également des valeurs fortes :

EFFICACITÉ **RAPIDITÉ** **QUALITÉ** **ÉCOUTE**

Focus sur notre équipe :

Marine FOUCAULT
Chargée de communication
05 57 82 60 35
marine.foucault@oxiloc.fr

Iliya KALAYDZHIEV
Chef de parc

Alexis ESCUDÉ
Responsable bureau d'études
06 40 23 42 67
alexis.escude@oxiloc.fr

Nathalie DUFOUR
Présidente
07 89 29 46 26
nathalie.dufour@oxiloc.fr

Johnny LEBACHELEY
Directeur
06 08 73 55 97
johnny.lebacheley@oxiloc.fr

LAURÉAT
Réseau Entreprendre
AQUITAINE

SOMMAIRE

COFFRAGE MANUPORTABLE 4

COFFRAGE ACCESSOIRES 6

SÉCURITÉ 8

TOUR ÉCHELLE ÉVOLUTION-MDS 11

ÉTAIEMENT 12

ÉTAIEMENT ACCESSOIRES 14

ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL 16

BENNE ET DIVERS 17

SERVICES 18

COFFRAGE MANUPORTABLE

Les panneaux manuportables COFRECO sont constitués d'une ossature aluminium et d'une face coffrante composite. Les 4 angles des panneaux sont renforcés par des goussets soudés.

Dans notre dépôt de BORDEAUX LAC, nous possédons une large gamme de dimensions :

Les panneaux de :
30 cm x 0,90 m
40 cm x 0,90 m
60 cm x 0,90 m
90 cm x 0,90 m

Les panneaux de :
30 cm x 1,50 m
40 cm x 1,50 m
60 cm x 1,50 m
90 cm x 1,50 m



Les panneaux de :
30 cm x 2,70 m
40 cm x 2,70 m
60 cm x 2,70 m
90 cm x 2,70 m

Vous avez la possibilité, grâce aux angles intérieurs et extérieurs, d'effectuer le coffrage d'un radier, les angles d'une piscine ou encore des poteaux.

Hauteur de **1,50 m et 2,70 m**

Angles intérieurs



Angles extérieurs





COFFRAGE MANUPORTABLE







COFFRAGE ACCESSOIRES

COFFRAGE ACCESSOIRES

À LA LOCATION

Bloc de jonction

Bloc variable
de 0 à 15cm



Bloc de levage

Bride de butonnage



Éclisse d'alignement
1,20m ou 2,40m

Tige filetée
D.17mm

Tige tête de marteau



Écrou
130mm/70mm

Rehausse de tige avec écrous



Rehausse de tige sans écrou



À LA VENTE

Cône plastique
de 18 et 20

Cône béton pour voile
de 18 et 20

Cale étoile PVC
de 30 mm

Cale étoile PVC
de 25 mm

Chasse cône

Talonnette plastique
de 18 et 20 montees

Capuchon plastique
D22

Tube pvc
22x26



Huile de démoulage coframineral
250L

Pulvérisateur
5L

Écrou hexagonal acier zingue
LG 50 - tige 17

Bouchon PVC
D22

SÉCURITÉ

PERCHE DE 3M À CLAVETTE



POTELET

Potelet Multi-directinnel

D25-longueur 1 m



D25-longueur 1,50 m

- Sur dalle → Réservation PVC ou Acier
- Sur dalle → Réservation sur Acier

Notre potelet multi-directionnel est conforme à la norme NF 096 et NR EN 13374 classe A.

Le potelet doit être enfiché dans une réservation sur une profondeur minimal de 100mm avec un jeu maxi de 2 à 3mm.



SÉCURITÉ DE BAIE

Les lisses extensibles tétons permettent d'assurer la sécurité anti-chute dans les baies (fenêtre, portes...).

Les lisses extensibles tétons sont disponibles en deux dimensions de réglage : 0.70 à 1.30m et 1.10 à 1.80m.

La lisse extensible tétons est conforme à la norme NF EN 13374 Classe A.

✓ Présenter la lisse extensible, broche relevée et papillon de réglage rentrée au maximum, dans l'ouverture à protéger.

✓ Régler la longueur de la lisse pour être au plus proche de l'ouverture à protéger et bloquer la coulisse avec la broche.

✓ Mettre le téton du fût dans une réservation (1) ou plaquer la cornière contre le voile.

✓ Serrer le papillon de réglage pour mettre en pression la lisse dans l'ouverture à protéger (2).

Pour mettre en sécurité une porte-fenêtre,il faut 2 lisses à 0.50 et 1.00m de la dalle.

Pour mettre en sécurité une fenêtre, 1 lisse à 1,00m de la dalle est suffisante.

SUPPORT DE POTELET



Charges statiques (§ 7.4.3) :

Charge de 49.5daN appliquée en tête de potelet perpendiculairement au garde-corps.

F = QK x ɣM x ɣF = 30 x 1,1 x 1,5
F = 49,5daN

PINCE DALLE

Pince dalle multi-directionnelle



Le potelet pince dalle multi-directionnel permet d'assurer la sécurité anti-chute là où il n'est pas possible de mettre en place sur la dalle des réservations pour les potelets (balcon...).
Le potelet s'utilise uniquement en position verticale et reçoit 2 niveaux de lisses de garde-corps.

L'entraxe entre 2 potelets pince dalle est de 2.40m maxi.

Le potelet pince dalle multi-directionnel Ht 1.00m est conforme à la norme NF EN 13374 Classe A.



SÉCURITÉ

PINCE 3 POSITIONS

La pince 3 positions permet d'assurer la sécurité anti-chute là où il n'est pas possible de mettre en place sur la dalle des réservations pour les potelets (balcon...).
Elle s'utilise aussi bien verticalement qu'horizontalement et à un réglage de 0 à 450mm.
Les réservations de potelets sont orientables pour une utilisation dans des escaliers par exemple. L'entraxe entre 2 pinces est de 2.40m maxi.

La pince 3 positions est conforme à la norme NF EN 13374 Classe A.





Pour garantir un serrage optimal, la pince doit venir en butée contre la dalle

GARDE-CORPS

Lisse garde-corps
3m

La lisse garde-corps, utilisée en lisse et sous-lisse, est un tube métallique bouchonné dimensionné pour répondre aux exigences de sécurité imposées par la réglementation.

La lisse garde-corps doit dépasser d'au moins 30cm du potelet pour éviter tout déboitement en cas d'accident.

Entre chaque potelet = 2.40m MAXI.





TOUR ÉCHELLE ÉVOLUTION-MDS

RETOTUB a fait évoluer la conception de la Tour Échelle ÉVOLUTION-MDS :

- En améliorant l'accès à la tour par l'intermédiaire d'un cadre de passage se fixant sur l'échelle de 1 m en bas de la tour.
- En équipant ses garde-corps de broches imperdables.
- En intégrant des points de levage sur ses garde-corps.

La Tour Échelle ÉVOLUTION-MDS est conçue pour répondre à toutes les contraintes des utilisateurs.

La mise en œuvre de la Tour Échelle doit se faire en conformité de montage « sécurité intégrée » selon les recommandations de la CRAMIF (Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île-de-France).

L'utilisation des échelles en 1 m permet de réaliser tous les niveaux à fond de fourche avec des socles réglables.

Tous les éléments de la Tour Échelle ÉVOLUTION-MDS sont solidaires au levage, y compris les socles réglables et les plaques de base, permettant un déplacement à la grue, en utilisant si nécessaire des diagonales horizontales pour rigidifier la tour.

En standard, la Tour Échelle ÉVOLUTION-MDS reprend 3000 daN par fourche. Cette charge peut être portée à 6000 daN, après étude de nos services techniques.





Échelle 1.00m x 1.20 m

Cadre de passage

Garde-corps





Plus de sécurité
Moins de pièces égarées
Goupille intégrée

ÉTAIEMENT

ÉTAIS

L'Etai NF en 1065 c'est :

- L'anti-déboîtement permanent rend impossible le désaccouplement du fût et de la coulisse.
- Une broche imperdable d'un diamètre nominal supérieur à 13 mm.
- Une garde à la main d'une longueur minimale de 100 mm.
- Un recouvrement de la coulisse dans le fût d'une longueur minimale de 300 mm lorsque l'étai est complètement déployé.
- Un dispositif interdisant le déboîtement involontaire du manchon de réglage de son filetage.
- Un réglage minimal supérieur ou égal à 1.00 m (dimension entre l'étai complètement ouvert et l'étai complètement fermé).

Nos dimensions disponibles :
- 0.75m x 1.10m
- 1.10m x 1.80m
- 1.80m x 3.00m
- 2.60m x 4.50m
- 3.10m x 5.50m



	POIDS (kg)	EXTENSION (m)	CMU compression (daN)
0,75x1,10 EPTB110ASN Eurocode 3 - Coef 1.65	6,50	De 0,75 à 1,10	1920

	POIDS (kg)	EXTENSION (m)	CMU compression (daN)
1,10x1,80 EPTB180ASNPG Eurocode 3 - Coef 1.65	7,50	De 1,10 à 1,80	1920

	POIDS (kg)	EXTENSION (m)	CMU compression (daN)
1,80x3,00 ENBD300TD6 Norme NF EN 1065	13.4	De 1,80 à 2,00	3090
		2,1	2804
		2,2	2554
		2,3	2337
		2,4	2146
		De 2,50 à 3,00	2060

	POIDS (kg)	EXTENSION (m)	CMU compression (daN)
1,80x3,00 ENC300T Norme NF EN 1065	17,10	De 1,80 à 2,20	3606
		2,3	3506
		2,4	3220
		2,5	2967
		2,6	2743
		2,7	2544
		2,8	2365
		2,9	2205
		3	2061

	POIDS (kg)	EXTENSION (m)	CMU compression (daN)
2,60x4,50 ENC450TD6 Norme NF EN 1065	23,10	De 2,60 à 2,70	3606
		2,8	3548
		2,9	3308
		3	3091
		3,1	2895
		3,2	2717
		3,3	2554
		3,4	2406
		3,5	2271
		3,6	2146
		3,7	2032
		3,8	1926
		3,9	1829
		4	1739
		4,1	1655
		4,2	1577
		4,3	1504
		4,4	1437
		4,5	1374

	POIDS (kg)	EXTENSION (m)	CMU compression (daN)
3,10x5,50 EPDN550G Eurocode 3 - Coef 1.65	39,50	De 3,10 à 3,90	5000
		4	4900
		4,1	4650
		4,3	4300
		4,5	4000
		4,7	3700
		4,9	3300
		5,1	2950
		5,3	2725
		5,5	2500

ÉTAIS TIRANT-POUSSANT

Nos dimensions disponibles :
- 0.60m x 0.90m
- 1.00m x 1.60m
- 1.90m x 3.10m
- 2.70m x 4.60m
- 3.20m x 5.60m



	POIDS (kg)	CMU Traction (daN)	EXTENSION (m)	CMU compression (daN)
0,60x0,90 ETB090T Eurocode 3 - Coef 1.65	8,00	2138	De 0,60 à 0,90	2138

	POIDS (kg)	EXTENSION (m)	CMU compression (daN)
1,00x1,60 ETC160T Eurocode 3 - Coef 1.65	10,00	De 1,00 à 1,60	2138

	POIDS (kg)	CMU Traction (daN)	EXTENSION (m)	CMU compression (daN)
1,90x3,10 ETC310T Eurocode 3 - Coef 1.65	15,90	2138	De 1,90 à 2,40	2138
			2,6	1862
			2,7	1730
			2,9	1500
			3,1	1322

	POIDS (kg)	CMU Traction (daN)	EXTENSION (m)	CMU compression (daN)
2,70x4,60 ETC460T Eurocode 3 - Coef 1.65	20,80	2138	De 2,70 à 2,90	2168
			3,1	1944
			3,2	1825
			3,6	1446
			4,1	1116
			4,6	889

	POIDS	EXTENSION (m)	CMU compression (daN)
3,20x5,60 ETC560N Eurocode 3 - Coef 1.65	37,60kg	3,2	3332
		3,3	3234
		3,4	3135
		3,5	3037
		3,6	2939
		3,8	2579
		4	2220
		4,1	2040
		4,2	1956
		4,3	1872
		4,4	1787
		4,5	1703
		4,6	1619
		4,7	1560
		4,8	1500
		5	1381
		5,1	1322
		5,3	1231
		5,5	1139
		5,6	1094

ÉTAIEMENT ACCESSOIRES

Cadre à étais régable
de 1,00m à 1,60m
(tous les 20cm)



Trépied repliable pour étais

Fourche à étais double entrée



Poutrelle bois
20 x 8
Longueur :
1,90m / 2,90m /
3,90m / 4,90m

Coulisseau de poutrelle réservation D25 et D40

Utilisation horizontale et verticale







BAC ET RACK



Bac tôle grillagé

Rack à étais



Rack garde-corps de Tour Échelle

Rack Échafaudage



Rack Échelle de Tour Échelle

ÉTAIEMENT



ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL

L'échafaudage COBRA de **ABC MINET** est fabriqué en France, tout le raccordement des éléments se fait par clavetage ce qui assure un gain de temps.

La marque NF garantit l'adéquation de la fabrication aux normes :
- NF EN 12810
- NF EN 12811

Tous types de montage deviennent accessibles : façade, plateforme ou encore une tour de stockage. La modulation des échafaudages permet un usage infini.

Nous avons la possibilité de répondre à toutes vos demandes avec des plans, grâce à notre bureau d'études.





BENNE ET DIVERS

Benne couchée TIC
1 500L et 2 000L

Capacité	CMU	Dimensions utiles			
		H1	h	D	A
L	kg	mm	mm	mm	mm
1 500	3 600	2 574	1 073	1 450	782
2 000	4 800	2 838	1 150	1 450	782

Côtés hors tout			TIC	
L	l	H	CODE	Poids
mm	mm	mm		kg
2 392	1 757	1 641	33150BTILE	506
2 644	1 757	1 718	33200BTILE	569

Benne droite à passage de fourche
500L et 1 000L

Capacité	Cotes utiles mm			Cotes hors tout mm		
L	A	h	h1	L	l	H
500	1 050	1 340	2 145	1 190	1 320	1 475
1 000	1 200	1 655	2 625	1 340	1 585	1 785

Cotes fourreaux mm				TI FU	
h2	Ef	Lf	Df	Code	Poids
					kg
815	55	155	725	31050FU	265
820	85	185	800	31100FU	390

Support BIG BAG

Désignation	Poids	Code Produit	h1 / h2	P1 x P2
	kg		mm	mm
SUPPORT DE BIG BAG COMPACT SECATRI BASIC	95	97420	215 / 135	900 x 1 150

Cotes hors tout			Cotes hors tout		
L1	L2	H	LT	IT	HT
mm	mm	mm	mm	mm	mm
1 270	1 270	1 320	1 305	1 220	375

Tour de lavage pour benne M22

Désignation	Poids à vide	Dimensions hors tout		
		L	l	H
	kg	ml	ml	ml
TOUR DE LAVAGE M22	1 200	2,42	2,52	5,86

Benne Autovid
1 000L
Crochet Pelican

Désignation	CMU	Capacité géométrique	Capacité liquide	Dimensions					LT x IT x HT	Poids à vide tare
				D	h	L	l	H		
	kg	L	L	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
AUTOVID PA 1000 L	1 800	1 080	585	900	545	2 180	1 230	2 200	2 180 x 1 230 x 1 120	265

Lève palette 2T+250

Lest béton 1 500kg



SERVICES

TRANSPORT

OXILOC propose son propre service de transport pour la livraison et la récupération de matériel sur la Gironde et les départements limitrophes grâce à notre camion grue 26T.

Nous travaillons également avec des transporteurs en véhicule 20 m³, 30 m³ et 40 m³ pour de petites livraisons.

Grâce à notre obtention de la capacité professionnelle de transport de matériel, nous pouvons désormais réaliser le **transport de marchandise de nos clients** en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine.

N'hésitez pas à faire appel à nous pour tous vos transports.

BUREAU D' ÉTUDES

Notre bureau d'études répond aux demandes de coffrage, échafaudage, étaiement et sécurité.

Nous analysons la faisabilité de votre projet en apportant notre expertise.
Grâce à cela, nous pourrons vous proposer un accompagnement et vous recommander sur le choix de matériels pour la réalisation de vos travaux.

Contactez **Alexis ESCUDÉ** pour plus d'informations :
Par téléphone : 06 40 23 42 67
Par mail : alexis.escude@oxiloc.fr

Plan de coffrage



Plan de coffrage



Plan d'échafaudage



Plan d'étaiement

Nous contacter :

7 avenue de Tourville - 33300 BORDEAUX
Mail : contact@oxiloc.fr
Téléphone : 05 57 82 60 35
https://oxiloc.fr

Notre société est ouverte du :
lundi au jeudi de **7h30 à 12h30** et de **13h30 à 18h**
le vendredi de **7h30 à 12h30** et de **13h30 à 17h**

OXILOC
Location matériel bâtiment



OXILOC
Location matériel bâtiment

SAS au capital de 30 000 euros - Siège social : 7 avenue de Tourville - 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 910934892 - TVA : FR 20910934892 - SIRET : 910 934 892 00027